

Außentür/-klappe „System Schröders ASN-1“

oder gleichwertig

Einflügelige Stahltür/-klappe für den Einbau in Außenwände

CE-gekennzeichnet nach DIN EN 14351-1

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: _____ mm

Rohbauhöhe: _____ mm

Wärme gedämmt ($U_D \geq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) _____ $\text{W/m}^2\text{K}$

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (bis Klasse C5 gem. EN 12210) Klasse C _____

Schlagregendichtigkeit (bis Klasse 8A nach EN 12208) Klasse _____

erhöhte Luftdichtigkeit (bis Klasse 4 nach EN 12207) Klasse _____

Fähigkeit zur Freigabe (Tür in Flucht- oder Rettungsweg)

Einbruchschutz DIN EN 1627 ff

RC-1 RC-2 RC-3 RC-4

Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis $RW,P = 53 \text{ dB}$) _____ dB

Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke: 1,5 mm 1,0 mm

Blechausführung: sendzimir verzinkt

Edelstahl

Schloss: Einfallenschloss nach DIN 18250 / EN 12209

Panik-Wechselschloss

Sonderschloss _____

Beschlag: Kurzschild mit gebogenen Drücker in Kunststoff schwarz

Sonderbeschlag _____

Schließung: Ohne

Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154

Sonderschließer _____

Bänder: 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

Objektbänder 3D

Bodendichtung: Ohne

automatisch absenkbare Dichtung

Anschlagdichtung

Zarge: ZG mit EPDM- oder Silikon-Gummidichtung

Eckzarge

Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke _____ mm

Blockzarge für stumpfen Einbau

Zarge vierseitig

Verglasung: Rechteckverglasung _____ mm

Bullauge $\varnothing 450\text{mm}$

Einbau: in Mauerwerk/Beton

in Porenbeton

in _____

vor die Wandscheibe

Oberteil: Höhe _____ mm mit Glasausschnitt _____ mm

Sonderausstattung (z.B. Sicherungstechnik): _____

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH

Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz

Tel. 02431-8084-0 Fax. 02431-8084-20

info@system-schroeders.de

www.system-schroeders.de