Rohbaubreite: Rohbauhöhe:	mm mm
( ) Rauchschutz ( ) Schallschutz	DIN 18095 EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 42 dB) dB
Blattdicke:	68 mm
Blechdicke:	1,0 mm
Blechausführung	g: ( ) sendzimir verzinkt ( ) Edelstahl
Schloss:	Einfallenschloss nach DIN 18250 / EN 12209 ohne Profilzylinder
Beschlag:	Oberseite: Klappringmuschel eingelassen Unterseite: Drücker Kunststoff schwarz
Schließung:	leichtgängige Öffnung durch Öffnungs- und Schließhilfe ( ) Schließverzögerung, stufenlos einstellbar
Bänder:	zwei verdeckt liegende Türbänder
Zarge:	ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleist mit EPDM-Gummidichtung ( ) Eckzarge ( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge Wanddickemm
() begehbar:	() Alu-Riffelblech () Gitterrost
Einbau:	in Betondecke (Dicke ≥140 mm)
Candarauaatattu	ng (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):

Tel. 02431-8084-0 Fax. 02431-8084-20

info@system-schroeders.de www.system-schroeders.de