

---

**T 90-1-Stahltür/-klappe „System Schröders TSN-11“**

---

oder gleichwertig

Einflügelige feuerbeständige Stahltür/-klappe

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1937

mit Übereinstimmungszeichen

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: \_\_\_\_\_ mm

Rohbauhöhe: \_\_\_\_\_ mm

 Rauchschutz DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung Einbruchschutz DIN EN 1627-1630 RC-1     RC-2     RC-3     RC-4 Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 53 dB) \_\_\_\_\_ dB erhöhte Luftdichtigkeit nach EN 12207     Klasse 3     Klasse 4 Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke:        68 mm

Blechdicke:         1,5 mm     1,0 mmBlechausführung:  sendzimir verzinkt  
 EdelstahlSchloss:             Einfallenschloss nach DIN 18250 / EN 12209 Panik-Wechselschloss Sonderschloss \_\_\_\_\_Beschlag:           Kunststoff schwarz mit Kurzschild Sonderbeschlag \_\_\_\_\_Schließung:         Federband DIN 18272 Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 Standard Sonderschließer \_\_\_\_\_Bänder:             2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern Objektbänder 3DZarge:              ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste  
mit EPDM-Gummidichtung Eckzarge Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge  
Wanddicke \_\_\_\_\_ mm Blockzarge für stumpfen Einbau Zarge vierseitigVerglasung:         Rechteckverglasung \_\_\_\_\_ mm Bullauge  $\varnothing$  450mmEinbau:              in Mauerwerk/Beton in Porenbeton in Montagewand F90 in bekleidete Stahlträger F90 vor die Wandscheibe in großer Höhe (>500 mm über OKF)Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik): \_\_\_\_\_

---

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH

Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz

Tel. 02431-8084-0 Fax. 02431-8084-20

[info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)