

---

**El<sub>2</sub>90-S<sub>a</sub>-C5 Stahltür/-klappe „System Schröders TSN-11“**

---

oder gleichwertig

Einflügelige feuerbeständige Stahltür/-klappe  
gemäß EN 16034 mit CE-Kennzeichen und Leistungserklärung  
für Außenanwendung gemäß EN 14351-1

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: \_\_\_\_\_ mm

Rohbauhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Rauchschutz S<sub>200</sub> nach EN 1634-3 mit absenkbarer Bodendichtung

Einbruchschutz EN 1627-1630

RC-1       RC-2       RC-3       RC-4

Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 53 dB) \_\_\_\_\_ dB

erhöhte Luftdichtigkeit nach EN 12207     Klasse 3     Klasse 4

Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke:            68 mm

Blechdicke:           1,5 mm     1,0 mm

Blechausführung:  sendzimir verzinkt

Edelstahl

Schloss:               Einfallenschloss nach EN 12209

Panik-Wechselschloss

Sonderschloss \_\_\_\_\_

Beschlag:             Kurzschild mit gebogenen Drücker in Kunststoff schwarz

Sonderbeschlag \_\_\_\_\_

Schließung:           Federband

Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 Standard

Sonderschließer \_\_\_\_\_

Bänder:               2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

Objektbänder 3D

Zarge:                ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste  
mit EPDM-Gummidichtung

Eckzarge

Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke \_\_\_\_\_ mm

Blockzarge für stumpfen Einbau

Zarge vierseitig

Verglasung:           Rechteckverglasung \_\_\_\_\_ mm

Bullauge ø 450mm

Einbau:                 in Mauerwerk/Beton

in Porenbeton

in Montagewand F90

in bekleidete Stahlträger F90

vor die Wandscheibe

in großer Höhe (>500 mm über OKF)

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik): \_\_\_\_\_

---

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH

Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz

Tel. 02431-8084-0 Fax. 02431-8084-20

[info@system-schroeders.de](mailto:info@system-schroeders.de)

[www.system-schroeders.de](http://www.system-schroeders.de)