

El₂90-S_a-C5 Stahltür/-tor „System Schröders TSN-12“

oder gleichwertig

Zweiflügelige(s) feuerbeständige(s) Stahltür/-tor

gemäß EN 16034 mit CE-Kennzeichnen und Leistungserklärung

für Außenanwendung gemäß EN 14351-1 und als Tor gemäß EN 13241-1

als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: _____ mm

Rohbauhöhe: _____ mm

Rauchschutz S₂₀₀ nach EN 1634-3 mit absenkbarer Bodendichtung

Einbruchschutz DIN EN 1627-1630

RC-1 RC-2 RC-3 RC-4

Schallschutz EN 10140 / ISO 717-1 (bis RW,P = 48 dB) _____ dB

erhöhte Luftdichtigkeit (bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse _____

Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke: 1,5 mm 1,0 mm

Blechausführung: sendzimir verzinkt

Edelstahl

Schloss: Gehflügel: Einfallenschloss nach EN 12209

Standflügel: innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrucker

Sonderschloss _____

Beschlag: Kurzschild mit gebogenen Drücker in Kunststoff schwarz

Sonderbeschlag _____

Schließung: Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler

Sonderschließer _____

Bänder: 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern

Objektbänder 3D

Zarge: ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste
mit EPDM-Gummidichtung

Eckzarge

Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge

Wanddicke _____ mm

Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung: Rechteckverglasung _____ mm

Bullauge \varnothing 450mm

Verglasung im Gehflügel Verglasung im Standflügel

Einbau: in Mauerwerk/Beton

in Porenbeton

in Montagewand F90

in bekleidete Stahlträger F90

vor die Wandscheibe

in großer Höhe (>500 mm über OKF)

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik): _____

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH

Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz

Tel. 02431-8084-0 Fax. 02431-8084-20

info@system-schroeders.de

www.system-schroeders.de